

LOCTITE®

S perem Loctite 518 jste VŽDY PŘIPRAVENI

Nový roll-on aplikátor pro tu nejsnadnější
aplikaci tekutého těsnění.

**S novým perem 518
máte těsnění, které
potřebujete, vždy po
ruce.**

Plochá těsnění prostě netěsní. Trhají se. Uvolňují se. Nikdy nevyplní všechny nerovnosti a poškození povrchu. Tekutá těsnění značky LOCTITE jsou mnohem spolehlivější. Vyplní všechny spáry, pokryjí celý povrch. A na rozdíl od plochých pevných těsnění jakýkoliv tvar a velikost je vždy po ruce.



- ✓ Nedochází k sednutí, vytlačení ani uvolnění – udržuje předpětí stažených dílů
- ✓ Vyplňuje všechny spáry a dutiny – zabraňuje úniku a prosakování
- ✓ Rovnoměrně roznáší tlak a nedochází ke vzniku trhlin nebo prasklin
- ✓ Zabraňuje korozi a tím usnadňuje demontáž

Abyste zjistili, kolik můžete ušetřit používáním tekutého těsnění LOCTITE®, neváhejte kontaktovat naši technickou infolinku 220 101 222.



Henkel

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob nanášení tekutého těsnění

Nové aplikační pero LOCTITE 518 kombinuje těsnicí schopnosti produktu LOCTITE 518 s válečkovým aplikátorem, díky němuž je nanášení tekutého přírubového těsnění snadnější než kdykoliv předtím, je čistší a úspornější.

LOCTITE 518 vytváří flexibilní, vysoce pevné a chemicky odolné těsnění, které vyplňuje všechny nerovnosti, nepraská a ani se nerozpadne. Používá se na tuhé ocelové, litinové a hliníkové příruby a dělicí roviny. Funguje i na mírně zamaštěném povrchu.

VÝHODY

- Jednoduché nanášení
- Snižuje skladové zásoby – 1 balení pro jakoukoli velikost nebo tvar těsnění
- Pokrytí celého povrchu spoje
- Spolehlivé a trvanlivé utěsnění
- Žádné mezery, praskliny nebo deformace
- Dobrá funkce i na málo aktivních kovech
- Odolné proti vytlačení
- Snadná demontáž

LOCTITE® 518 Těsnění na příruby – tabulka technických vlastností

Max. velikost spáry	Pevnost ve smyku na měkké oceli*	Pevnost ve smyku na hliníku*	Doba vytvrzení	Okamžité nízkotlaké utěsnění	Fluorescence	Rozsah provozních teplot	IDH č. / Balení	Certifikáty / Schválení
0.25 mm	5.5 N/mm ² (MPa)	5.4 N/mm ² (MPa)	4-24hod. bez aktivátoru, 0,5-2hod. s aktivátorem	ANO	ANO	-55°C až 150°C (-65°F až 300°F)	2392090 / 25 ml pero 2068764 / 300 ml kartuše	NSF P1 NSF/ANSI 61

*24 hod vytvrzení při 22°C, ISO 4587



Henkel ČR spol. s r.o.
Adhesives Technologies
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
www.loctite.cz

