

LOCTITE®

**UTÁHNE
208
TUN**

NOVÉ HYBRIDY

LOCTITE®

**LEPENÍ BEZ
OMEZENÍ**

Henkel



LOCTITE HYBRIDY – UNIVERZÁLNÍ KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

RYCHLÁ, PEVNÁ, VŠESTRANNÁ, BEZPEČNÁ

Univerzální konstrukční lepidla LOCTITE jsou tak pevná, všestranná a odolná, že pro ně nejsou téměř žádná omezení.

Však to znáte: Fantazie se rozletí ke skvělým novým konstrukcím, ale teprve omezení reálného světa – materiály, technologie, systémy – z jejich realizace učiní skutečnou výzvu. Podobné úlohy „čím to rychle slepit“ řeší každý den údržba průmyslového provozu.

Univerzální konstrukční lepidla LOCTITE založená na inovativní hybridní technologii kombinují **rychlost vteřinových lepidel s pevností a odolností konstrukčních lepidel**. Všeestrannost univerzálních konstrukčních lepidel LOCTITE umožňuje jejich využití více způsoby – a ve více různých aplikacích – než tomu bylo kdykoliv dříve.

Zjednodušené výrobní procesy a rychlé opravy. Rychlé dosažení manipulační pevnosti. Bezpečná aplikace. **Neomezený počet řešení pro konstrukční lepení a opravy.**



LOCTITE®



Tak pevné, že 3 gramy lepidla utáhnou 208tunový nákladní vlak.

LOCTITE HY 4060 GY

- Rychlé vytvrzení v 5 minutách
- Dobrá schopnost vytvrzovat za nízkých teplot
- Dobrá schopnost vyplňovat spáry až do 5 mm
- Lepí většinu materiálů včetně kovů, většiny plastů a pryží
- Možnost opracování po vytvrzení
- Výborná odolnost vůči vlhkosti, teplotním vlivům a chemikáliím
- K dispozici i v šedé barvě



LOCTITE HY 4070

- Univerzální lepidlo na rychlé opravy
- Dosažení manipulační pevnosti <60 vteřin
- Schopnost vyplňovat spáry až do 5 mm
- Lepí většinu materiálů včetně kovů, většiny plastů a pryží
- Rychlé dosažení pevnosti (plné vytvrzení <24 hodin)
- Nestékající gelová konzistence
- Dobrá odolnost vůči vlhkosti, teplotním vlivům a chemikáliím



LOCTITE HY 4080 + LOCTITE HY 4080 GY

- Vynikající odolnost vůči rázovému namáhání
- Rychlé dosažení pevnosti (plné vytvrzení <24 hodin)
- Lepí různé materiály včetně kovů, většiny plastů a pryží
- Doba dosažení manipulační pevnosti asi 10 minut
- Výborné vlastnosti i v širokých spárách
- K dispozici i v šedé barvě
- Vysoká bezpečnost použití



LOCTITE HY 4090 + LOCTITE HY 4090 GY

- Kombinace špičkových vlastností v jednom produktu
- Lepí různé materiály včetně kovů, většiny plastů a pryží
- Rychlé vytvrzení při nízkých teplotách
- Výborná odolnost vůči vlhkosti, teplotním vlivům a chemikáliím
- Odolnost vůči rázům a vibracím
- Malý výkvět
- K dispozici i v šedé barvě



LOCTITE HY 4092 GY

- Samonivelační, flexibilní konstrukční lepidlo
- Vysoká průtažnost
- Vhodné na zalévání nebo lepení různých materiálů
- Slušná chemická odolnost
- Rychlé vytvrzení
- Dobrá tepelná odolnost
- Dobrá odolnost vůči rázovému namáhání



LOCTITE®

HENKEL ČR spol. s r. o.
Adhesive Technologies
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

TECHNICKÁ INFOLINKA: 220 101 222

www.loctite.cz

Údaje obsažené v této brožuře mají pouze informativní povahu. Potřebujete-li rady, doporučení a specifikace týkající se těchto produktů, kontaktujte místní technické zastoupení společnosti Henkel.

